

Link do produktu: <https://www.instal24.pl/kaisai-pompa-ciepla-6kw-split-kha-06ry1-b-kmk-60ry1-p-602.html>

KAISAI Pompa ciepła 6kW Split KHA-06RY1-B KMK-60RY1



Cena	15 000,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	KHA-06RY1-B KMK-60RY1
Producent	Kaisai

Opis produktu

Opis

Pompa ciepła split Arctic

Nowa seria pomp ciepła split KAISAI Arctic charakteryzuje się możliwością pracy w bardzo szerokim zakresie temperatury zewnętrznej – dla trybu grzania to od -25 do nawet 35°C! Wyróżnia ją także znacznie cichsza konstrukcja jednostki zewnętrznej. Ponadto, antykorozyjna powłoka, którą pokryte są lamele, dodatkowo wzmacnia konstrukcję i zabezpiecza podsystemy jednostki zewnętrznej pompy ciepła split.

Oprócz możliwości podłączenia do 16 jednostek przez protokół MODBUS seria split Arctic pozwala także na połączenie do 6 jednostek w systemie kaskadowym. Pozwala to wielokrotnie podnieść moc urządzenia i ogrzewać (a także schładzać) nawet największe powierzchnie.

Projektując nasze urządzenie, chcieliśmy zapewnić jego użytkownikom wygodną oraz intuicyjną obsługę. Wyposażyliśmy je więc w gniazdo USB umożliwiające aktualizację oprogramowania, a nawet zapisywanie ustawień. Dedykowany system KAISAI X na tablet czy telefon pozwala na zdalne sterowanie temperaturą zasilania i ciepłej wody użytkowej, przełączanie stref oraz kontrolę zużycia energii elektrycznej.

Najnowszy, kolorowy wyświetlacz, prezentuje aktualnie aktywne funkcje pompy ciepła. Przejrzystość informacji na ekranie oraz zwiększona precyzja kontroli wartości aktualnych temperatur wpływa na optymalizację produkcji energii cieplnej.

Kompaktowa, wzmocniona konstrukcja, niezależna i łatwo dostępna jednostka wewnętrzna oraz elastyczny montaż sprawiają, że pompa ciepła split Arctic (KHA+KMK) jest idealną propozycją dla posiadaczy domów, sklepów, biur czy lokali usługowych, a dzięki możliwości łączenia urządzeń w kaskady, wielkość przestrzeni nie ma większego znaczenia.

Dla wygody użytkowania produktu do wszystkich komponentów hydraulicznych zapewniony został łatwy dostęp. Połączenie chłodnicze pomiędzy jednostką zewnętrzną a wewnętrzną jest odporne na zamarzanie, nawet podczas długotrwałego braku zasilania, a dodatkowy ładunek czynnika chłodniczego jest wymagany tylko wtedy, gdy długość przewodów przekracza 15 m. Wszystko to wpływa na bezpieczną i wydajną pracę pompy ciepła split.

Pompy ciepła split KAISAI Arctic uzyskały certyfikat KEYMARK potwierdzający wysoki standard produktu i zgodność z europejskimi normami.

Charakterystyka

6 trybów pracy: Grzanie / Chłodzenie / C.W.U. / Grzanie + C.W.U. / Chłodzenie + C.W.U. / AUTO

Protokół Modbus RTU

Kompaktowa konstrukcja (kompletny moduł hydrauliczny do pracy w trybie C.O.)

Nowoczesny sterownik wbudowany w jednostkę wewnętrzną

Obsługa dwóch obiegów grzewczych w standardzie

Dodatkowa grzałka elektryczna

Antykorozyjna powłoka lameli

Obsługa przy użyciu sieci bezprzewodowej Wi-Fi*

*wersja BETA – nie działa na każdym urządzeniu, co nie stanowi podstaw do reklamacji.

Dane techniczne

Moc grzewcza nominalna: 6 / 8 / 10 / 12 / 14 / 16 kW

Moc grzałki elektrycznej: 3 / 6 / 9 kW

Czynnik chłodniczy R32

Klasa energetyczna (35°C/55°C): A+++ / A++

Współczynnik COP: do 5,2

Zakres temperatury wody – tryb grzania: 25~65°C

Zakres temperatury wody – tryb chłodzenia: 5~35°C

Zakres temperatury wody – tryb C.W.U.: 30~60°C

Zakres temperatury zewnętrznej – tryb grzania: -25~35°C

Zakres temperatury zewnętrznej – tryb chłodzenia: -5~43°C

Zakres temperatury zewnętrznej – tryb C.W.U.: -25~43°C