



Nibe Centrala wewnętrzna SHK 200M ze zintegrowanym zbiornikiem emaliowanym c.w.u. 180l i sterownikiem (do F2040 8 i 12 kW oraz F2120-8, -12 i -16) 084

Cena	14 100,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	Sprawdź dostępność
Numer katalogowy	084135
Producent	Biawar NIBE

Opis produktu

Centrale wewnętrzne HK 200, SHK 200, NIBE VVM

SHK 200, HK 200 oraz NIBE VVM to kompletne centrale wewnętrzne, ze zintegrowanym ogrzewaczem wody, przeznaczone do współpracy z powietrznymi pompami ciepła NIBE typu monoblok i split. SHK 200 i HK 200 wyposażona jest w wężownicowy zasobnik wody o pojemności 180l, moduł elektryczny, grupę bezpieczeństwa, naczynie przeponowe, manometr, elektronicznie sterowaną pompę obiegową i skraplacz (dotyczy HK 200S i HK 200S-6). SHK 200M może współpracować z pompami ciepła NIBE MONOBLOK, a HK 200S/HK 200S-6 z jednostkami zewnętrznymi pomp ciepła typu NIBE SPLIT. Kontrolę urządzeń zapewnia wbudowany sterownik (dot. SHK 200) lub zewnętrzny sterownik NIBE SMO 20/40, który dobiera się w zależności od konfiguracji i pożądanых funkcji systemu. Centrale wewnętrzne NIBE VVM 225/310/320/500 wyposażone są w intuicyjny sterownik z kolorowym wyświetlaczem. Model VVM 310 i VVM 500 to jednostka ze zintegrowanym przepływowym ogrzewaczem

wody o poj. odpowiednio 270 l i 500 l i grzałką elektryczną o mocy 12 kW, zaś VVM 225 i VVM 320 posiadają zintegrowany węzownicowy ogrzewacz wody o poj. 180 litrów i grzałkę elektryczną o mocy 9 kW. Centrala VVM 500 przeznaczona jest do budynków o większym zapotrzebowaniu na c.w.u. Przystosowana jest do ogrzewania basenu, podłączenia systemu solarnego, dodatkowego ogrzewacza wody lub innych źródeł ciepła, dzięki dodatkowej węzownicy solarnej.

Specyfikacja

Dane techniczne

Sprawdź dane techniczne [tutaj >>](#).

Wysokość	1600 mm
Szerokość	600 mm
Głębokość	600 mm
Waga netto	146 kg
Pojemność	180 l
Grzałka elektryczna	9 kW