



Nibe Centrala wewnętrzna VVM 500 ze zintegrowanym zbiornikiem c.w.u. 500l do F2040, F2120 8, 12, 16 i 20 kW oraz AMS 10-8/12 i HBS 05-12, AMS 10-16 i

Cena	27 500,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	Sprawdź dostępność
Numer katalogowy	069400
Producent	Biawar NIBE

Opis produktu

Kompaktowa centrala wewnętrzna do systemów z pompami ciepła NIBE typu monoblok.

- Elastyczna jednostka wewnętrzna do ogrzewania i produkcji ciepłej wody.
- Przeznaczona do większych rezydencji lub budynków wielorodzinnych.
- Wyposażona w intuicyjny sterownik z kolorowym wyświetlaczem.
- Przystosowana do współpracy z kolektorami słonecznymi (węzownica solarna) oraz do podłączenia i sterowania zewnętrznym źródłem ciepła (kocioł na drewno/olej/gaz).
- W połączeniu z pompą ciepła F2040 i F2120 stanowi kompletny system grzewczy, zapewniający komfort cieplny i ciepłą wodę użytkową.

Więcej informacji

VVM 500 stanowi moduł wewnętrzny powietrznych pomp ciepła typu monoblok: NIBE F2040 i F2120 wyposażony w intuicyjny sterownik z kolorowym wyświetlaczem.

Jednostka VVM 500 przeznaczona jest do większych rezydencji lub budynków wielorodzinnych. VVM 500 może wspópracować z kilkoma obiegami grzewczymi, o różnych temperaturach zasilania. Centrala przystosowana jest do ogrzewania basenu, podłączenia systemu solarnego (węzownica solarna), dodatkowego ogrzewacza wody i innych źródeł ciepła. VVM 500 umożliwia podłączenie dodatkowych akcesoriów, takich jak wyświetlacz pokojowy, licznik energii, moduł sterowania przez telefon komórkowy i system BMS, czy sterowanie przez Internet za pomocą systemu NIBE UPLINK.

W połączeniu z pompą ciepła stanowi kompletny system grzewczy zapewniający komfort cieplny i ciepłą wodę użytkową. Wydajność produkcji c.w.u. przez VVM 500 wynosi 16-24 l/min, max 250 l (40°C).

Specyfikacja

Dane techniczne

Sprawdź dane techniczne [tutaj >>](#).

Wysokość	1900 mm
Szerokość	760 mm
Głębokość	900 mm
Waga netto	240 kg
Pojemność	500 l
Grzałka elektryczna	9 kW